

Statoil SuperWay 10W-40

Zastosowanie

Przeznaczony jest do stosowania w silnikach z zapłonem iskrowym pracujących w ciężkich warunkach, w silnikach zasilanych LPG, a także w silnikach z zapłonem samoczynnym (Diesla) zarówno bez doładowania, jak i turbodoładowanych pracujących w umiarkowanych i ciężkich warunkach eksploatacji. Olej SuperWay 10W-40 przeznaczony jest także do stosowania w samochodach wyposażonych w katalizatory spalin. Dzięki niskiej zawartości popiołu siarczanowego można go stosować z powodzeniem w samochodach posiadających silniki zasilane gazem LPG.

Zalety

Przyczynia się do wydłużenia życia silnika utrzymując go w czystości i nie dopuszczając do zużycia podczas zimnych startów.

Charakterystyka

Półsyntetyczny, najwyższej jakości, wielosezonowy olej silnikowy. Zbudowany został na bazie olejowej z doskonałą charakterystyką tarcia, wysoką odpornością na utlenianie i świetnymi właściwościami w niskich temperaturach. Dzięki swej płynności umożliwia łatwy rozruch i szybką cyrkulację oleju w silniku, zapewnia doskonałą ochronę silnika w ekstremalnych warunkach pracy, poprzez doskonałe smarowanie wszystkich pracujących części oraz redukcję powstawania szkodliwych szlamów i nagarów na powierzchniach wewnętrznych.

Typowe parametry

	Metody	Jednostki	Wartości
SAE	-	-	10W-40
Gęstość w 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	876
Lepkość w 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	98.7
Lepkość w 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	14.2
CCS w -20°C	ASTM D 5293	mPas	3200
Wskaźnik lepkości	ASTM D 2270	-	147
Temperatura płynięcia	ASTM D 97	°C	-36
Temperatura zapłonu	ASTM D 92	°C	220

Przechowywanie

- Chronić skórę przed kontaktem z olejem świeżym i przepracowanym.
- Przemyć dokładnie wodą z mydłem po kontakcie ze skórą.
- Unikać wdychania oparów oleju.
- Unikać używania zaolejonej odzieży.
- Chronić środowisko – przestrzegać przepisów dotyczących likwidowania przepracowanych olejów.

Testy i aprobaty

ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, poziom jakości: VW 505.00/500.00

Dalsze informacje techniczne:

Adres	Statoil Lubricants Sp. z o.o. Poland, 31-231 Kraków, Bociana 6.	Telephone/fax +48 012 415 7000 ext. 135 fax +48 012 415 7100
--------------	--	---